



ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH L-19:

- N.1 - BELKA L-19 dł. 300cm - łącznie 4 szt.
 N.2 - BELKA L-19 dł. 240cm - łącznie 4szt.

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm]
2. Poziomy podano w [m]
3. Otwory wydano na podstawie danych przekazanych przez koordynatora projektu.
4. Zmiana ilości, lokalizacji i/lub gabarytów otworów może wpływać na niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
5. Po obwodzie ścian konstrukcyjnych parteru należy wykonać wieniec o wymiarach 25x25cm [szer. x wys.]. Poziom dołu wieńca W.2: +3,05. Przekrój zgodnie z rysunkiem 6K.
6. Nadproża okienne prefabrykowane należy opierać na pustaku ceramicznym wysokości min.15cm lub na poduszce betonowej wysokości min.10cm. Głębokość oparcia belek nadprożowych L-19 min. 15cm.

LEGENDA:

- N - Nadproże L-19
 B - Belka żelbetowa
 P - Płyta żelbetowa
 R - Rdzeń żelbetowy
 ŁF - Ława fundamentowa

- - poziom dołu płyty żelbetowej
 —•— - poziom góry płyty żelbetowej

RZUT PARTERU

BETON C20/25; STAL AIII-N(RB 500 W)

INWESTOR:	FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO 43-100 Tychy, ul. JAROSZOWICKA 113		
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO - SALA REHABILITACJI. 43-100 TYCHY, UL. JAROSZOWICKA 113		
BRANŻA KONSTR.:	<p style="text-align: center;">POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA 43-100 Tychy, ul. Grabowa 36 tel.: +48 508 179 015; e-mail: olczak.pawel@wp.pl</p>		
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Olczak	NR UPRAWNIEN: SLK/5708/PWOK/14	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU:	Elementy konstrukcyjne parteru. Rysunek pozycyjny.		
DATA:	lipiec 2020	SKALA:	1:100
FAZA:	PB	REWIZJA:	1
NR RYS.:	3K		